

仕様表		名称	高圧力型石油給湯機付ふろがま
		型式	CBK-EN4502SAH
型式の呼び		CBK-EN450	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形、屋内外用半密閉式強制排気形、屋内外用半密閉式強制通気形	
	給水方式	水道直結式（減圧弁、逃し弁内蔵）	
	加熱形態	貯湯式急速加熱形	
	加熱方式	1缶2水路式	
	循環方式	強制循環式	
点火方式		高圧放電式	
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）	
燃料消費量	給湯側	50.2kW（4.88L/h）	
出力	ふろ側	14.0kW（12,000kcal/h）	
湯沸効率	ふろ側	79.0%	
連続給湯効率	給湯側	88.0%	
連続給湯出力		44.2kW（38,000kcal/h）	
熱交換器容量	給湯側	13.2L	
	ふろ側	1.2L	
最高使用圧力		0.2MPa	
伝熱面積	給湯側	0.90㎡	
外形寸法		高さ883mm×幅281mm×奥行605mm	
質量		41.3kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時124/120W 燃焼時99/96W	
	給湯・ふろ同時使用	点火時204/230W 燃焼時180/207W	
待機時消費電力		3.2W	
排気筒の呼び径		φ106mm	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		50dB（A）	
ノズル	噴霧量	1.2GPH	
	スプレーパターン	KH	
	噴霧角度	60度	
循環管取付口径		R1/2	
基準浴槽		200~300L	
電流ヒューズ		10A	
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置	
その他の装置		圧カスイッチ	
付属品		アース線(1)、メインリモコン(1)、メインリモコンコード(1)、ふろリモコン(1)、ふろリモコンコード(1)、排水ホッパー(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)、小型ボイラー明細書(1)、排気トップ(1)、転倒防止金具セット(1)	
エネルギー消費効率（モード熱効率）		76.1%	
区分名		IV	
省エネ基準達成率（目標年度2025年度）		100%	