

仕様表		名称	石油給湯機付ふるがま
		型式	CKX - P4700AE
型式の呼び		CKX - P4700AE (OTQ - 4701AF)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形、屋内外用半密閉式強制排気形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
	加熱方式	2缶2水路式(1バーナー)	
	循環方式	強制循環式	
点火方式		高圧放電式	
使用燃料		灯油(JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯側	54.5kW(5.3L/h)	
	ふる側	16.5kW(1.6L/h)	
出力	ふる側	15.0kW	
湯沸効率	ふる側	81.0%	
連続給湯効率	給湯側	86.5%	
連続給湯出力		46.5kW	
熱交換器容量	給湯側	1.0L	
	ふる側	0.4L	
最高使用圧力		1MPa	
伝熱面積	給湯側	1.29㎡	
	ふる側	1.29㎡	
外形寸法		高さ790mm×幅290mm×奥行620mm	
質量		45kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時85/80W 燃焼時95/90W	
	給湯・ふる同時使用	点火時175/195W 燃焼時170/190W	
	凍結予防ヒーター	193W	
待機時消費電力		運転スイッチ「入」時：6.3W以下(通常モード)3.1W以下(省電力モード)、運転スイッチ「切」時：2.9W以下	
排気筒の呼び径		106mm	
排気温度		260以下	
騒音レベル		47dB(A)	
基準浴槽		200L	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		缶体温度ヒューズ：184、機器後面温度ヒューズ：130	
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、空だき防止装置(ふる)、電動機の過負荷保護装置	
その他の装置		漏電安全装置、凍結予防ヒーター、油漏れ検知装置、排気温度検知装置、逆流防止装置	
付属品		ゴム製送油管、ゴム製送油管締付バンド、タケノコパイプセット、オイル接続管、ホッパー、浴室リモコン(F-034DA)及び取付部材、台所リモコンコード、浴室リモコンコード、排気筒トップ、アルミテープ、化粧カバー、操作部カバー、取扱説明書、工事説明書、所有者票	
エネルギー消費効率		86.5%	
区分名		A	
省エネ基準達成率(目標年度2006年度)		100%	