

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	CBL-EN9300S
型式の呼び			CBL-EN930 (区分: 0S)
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋内外用半密閉式強制通気形
	用途別方式		給湯用、暖房用、融雪用
	給水方式		水道直結式、シスターン式、タンク式
	加熱方式		1缶1水路式
点火方式			高圧放電式
使用燃料			灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量			115.2kW (11.2L/h)
暖房効率			80.0%
暖房出力			92.9kW (80,000kcal/h)
連続給湯効率			80.0%
連続給湯出力			92.9kW (80,000kcal/h)
間欠給湯出力			23,197kJ (5,542kcal/h)
熱交換器容量			100L
最高使用圧力			0.1MPa
伝熱面積			2.95㎡
外形寸法			高さ1433mm×幅535mm×奥行844mm
質量			130kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			点火時204/195W 燃焼時110/133W
待機時消費電力			1.5W
煙突の呼び径			φ180mm
騒音レベル			53dB (A)
ノズル	噴霧量		3.0GPH
	スプレーパターン		A
	噴霧角度		60度
電流ヒューズ			10A
安全装置			対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置
付属品			アース線(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、保証書(1)、プラグR1' 1/2(2)、プラグR3/4(1)
エネルギー消費効率			-
区分名			対象外
省エネ基準達成率 (目標年度2025年度)			-

長府工産株式会社