

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBX-C4720E
型式の呼び			UIB-SA472(F)
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋内用半密閉式強制排気形、屋外用開放形
	給水方式		水道直結式
	加熱形態		瞬間形
点火方式			高電圧放電方式（ポストイグニッション方式）
使用燃料			灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量			52.84kW（5.13L/h）
連続給湯効率			88.0%
連続給湯出力			46.5kW
熱交換器容量			0.8L
最高使用圧力			1MPa
伝熱面積			1.1m ²
外形寸法			高さ790mm×幅285mm×奥行500mm
質量			29kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			点火時68/68W 燃焼時98/98W
待機時消費電力			0.6/0.6W
排気温度			260℃以下
騒音レベル			45dB（室内・正面）
電流ヒューズ			10A
温度ヒューズ			184℃
安全装置			対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置、停電安全装置
その他の装置			送風機回転検知、異常過熱防止装置、温度ヒューズ、凍結予防装置、電流ヒューズ、過圧逃し弁
付属品			台所リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、Fタイプ用排気トップセット（ゴム製送油管含む）、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ（転倒防止金具大取付用）
エネルギー消費効率			87.7%
区分名			I
構造名			I-1
省エネ基準達成率 （目標年度2025年度）			102%