

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBX-C472F
型式の呼び		UIB-SA472 (MS)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
点火方式		高電圧放電方式 (ポストイグニッション方式)	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		52.84kW (5.13L/h)	
連続給湯効率		88.0%	
連続給湯出力		46.5kW	
熱交換器容量		0.8L	
最高使用圧力		1MPa	
伝熱面積		1.1m <sup>2</sup>	
外形寸法		高さ770mm×幅540mm×奥行210mm	
質量		28kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時68/68W 燃焼時95/95W	
待機時消費電力		0.6/0.6W	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		46dB	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		184℃	
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置、停電安全装置	
その他の装置		送風機回転検知、異常過熱防止装置、温度ヒューズ、凍結予防装置、電流ヒューズ、過圧逃し弁	
付属品		台所リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、転倒防止金具小、取付ねじ、木ねじ (転倒防止金具小取付用)、スリーブ、袋ナット (オイルフィルタに組付け)	
エネルギー消費効率		87.7%	
区分名		I	
構造名		I-1	
省エネ基準達成率 (目標年度2025年度)		102%	