

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBX-EN482E
型式の呼び		CBX-EN48 (区分: 2E)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形、屋内外用半密閉式強制排気形、屋内外用半密閉式強制通気形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
点火方式		高圧放電式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		53.5kW (5.2L/h)	
連続給湯効率		86.0%	
連続給湯出力		46.5kW (40,000kcal/h)	
熱交換器容量		0.85L	
最高使用圧力		1.0MPa	
伝熱面積		0.58m ²	
外形寸法		高さ743mm×幅581mm×奥行295mm	
質量		35.3kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時69/68W 燃焼時99/99W	
待機時消費電力		2.5W	
排気筒の呼び径		φ106mm	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		53dB (A)	
ノズル	噴霧量	1.4GPH	
	スプレーパターン	エバーロイ社のホロコーン	
	噴霧角度	71度	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		185℃	
安全装置		対震自動消火装置 (感震器)、燃焼制御装置 (炎検出器)、停電安全装置	
その他の装置		ハイカット、熱交ハイリミット、過圧逃し弁、凍結予防ヒーター	
付属品		アース線(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)、転倒防止金具セット(1)	
エネルギー消費効率		86.0%	
区分名		A	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		100%	

長府工産株式会社