

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	C B X - G 4 7 1 K S
型式の呼び		C B X - G 4 7 1 K S (O Q B - G 4 7 0 1 W A)	
種類	燃焼方式	気化式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
点火方式		高压放電式	
使用燃料		灯油 (J I S 1号灯油)	
燃料消費量		53.5kW (5.2L/h)	
連続給湯効率		86.5%	
連続給湯出力		46.5kW	
熱交換器容量		1.0L	
最高使用圧力		1MPa	
伝熱面積		1.24m ²	
外形寸法		高さ690mm×幅470mm×奥行210mm	
質量		28kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時980/980W 燃焼時85/85W	
凍結予防ヒーター		129W	
待機時消費電力		運転スイッチ「切」時：約3W	
排気温度		260以下	
騒音レベル		48dB (A)	
待ち時間		約1分40秒	
電流ヒューズ		20A	
温度ヒューズ		バーナー温度ヒューズ：184、缶体温度ヒューズ：184	
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置	
その他の装置		凍結予防ヒーター、油漏れ検知装置	
付属品		送油管、台所リモコン (M - 0 3 3 D S) 及び取付部材、取扱説明書、工事説明書、所有者票	
エネルギー消費効率		86.5%	
区分名		A	
省エネ基準達成率 (目標年度 2006年度)		100%	

長府工産株式会社