

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBX - P4700E
型式の呼び		CBX - P4700E (OQB - 407F)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形、屋内外用半密閉式強制排気形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
点火方式		高圧放電式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		54.5kW (5.3L/h)	
連続給湯効率		86.0%	
連続給湯出力		46.5kW	
熱交換器容量		0.7L	
最高使用圧力		1MPa	
外形寸法		高さ770mm×幅250mm×奥行530mm	
質量		34kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時95/90W 燃焼時85/85W	
待機時消費電力		運転スイッチ「入」時：約4W (省電力モード) 運転スイッチ「切」時：約3.8W	
排気筒の呼び径		106mm	
排気温度		260 以下	
騒音レベル		48dB (A)	
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置	
その他の装置		空だき安全装置、凍結予防ヒーター、温度ヒューズ	
付属品		ゴム製送油管、ゴム製送油管締付バンド、タケノコパイプセット、オイル接続管、操作部カバー、化粧カバー、アルミテープ、排気筒トップ、取扱説明書、工事説明書、所有者票	
エネルギー消費効率		86.0%	
区分名		A	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		100%	

長府工産株式会社