

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	C B X - P 4 7 0 F
型式の呼び		C B X - P 4 7 0 F (O Q B - 4 0 7 Y A)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
点火方式		高压放電式	
使用燃料		灯油 (J I S 1号灯油)	
燃料消費量		5 4 . 5 k W (5 . 3 L / h)	
連続給湯効率		8 6 . 0 %	
連続給湯出力		4 6 . 5 k W	
熱交換器容量		0 . 7 L	
最高使用圧力		1 M P a	
外形寸法		高さ 6 5 0 m m × 幅 4 9 5 m m × 奥行 2 5 0 m m	
質量		3 1 k g	
電源電圧及び周波数		A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z	
定格消費電力		点火時 1 0 0 / 9 5 W 燃焼時 8 5 / 8 5 W	
待機時消費電力		運転スイッチ「入」時：約 4 W (省電力モード) 運転スイッチ「切」時：約 3 . 8 W	
排気温度		2 6 0 以下	
騒音レベル		4 8 d B (A)	
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置	
その他の装置		空だき安全装置、凍結予防ヒーター、温度ヒューズ	
付属品		送油管、台所リモコン (M - 0 3 4 D S) 及び取付部材、取扱説明書、工事説明書、所有者票	
エネルギー消費効率		8 6 . 0 %	
区分名		A	
省工ネ基準達成率 (目標年度 2006 年度)		1 0 0 %	

長府工産株式会社