

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBX-P474F
型式の呼び		CBX-P474F (OQB-4704Y)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
点火方式		高圧放電式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		53.8kW (5.2L/h)	
連続給湯効率		86.5%	
連続給湯出力		46.5kW	
熱交換器容量		0.8L	
最高使用圧力		1MPa	
外形寸法		高さ770mm×幅540mm×奥行250mm	
質量		32kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時93/89W 燃焼時83/80W	
待機時消費電力		1.4W	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		47dB (A)	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		221℃	
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置	
その他の装置		漏電安全装置、空だき安全装置、凍結予防ヒーター、温度ヒューズ、油漏れ検知装置、過圧防止安全装置	
付属品		送油管、フレアニップル、台所リモコン (M-034DS) 及び取付部材、転倒防止板、取扱説明書、工事説明書、所有者票	
エネルギー消費効率		86.5%	
区分名		A	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		100%	

長府工業株式会社