

仕様表	名称	焼却兼用ボイラ	
	型式	CG-122S	
型式の呼び		CG-122S	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	薪	
燃料消費量	49.4 kW (4.8 L/h)	20 kg/h	
連続給湯出力	36.0 kW (31,000 kcal/h)	34.9 kW (30,000 kcal/h)	
点火方式	高電圧放電着火	バーナー着火	
貯湯量	120 L		
最高使用水頭圧	10 m (1 kgf/cm ²)		
伝熱面積	1.25 m ²		
外形寸法	高さ1377 mm×幅620 mm×奥行835 mm		
質量	120 kg		
電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	着火時91.5/78.5W 燃焼時63.5/60W		
送風機	シロッコファン		
電磁ポンプ	VSC63-2 7.2 kgf/cm ²		
ノズル	1.35 GPH (デラバン社) ホローパターン 60° A		
煙突口径	φ150 mm (6号)		
配管接続径	給湯口 20 A (3/4 B) ニップル 給水・排水口 20 A (3/4 B) ソケット		
付属品	灰かきデレッキ、転倒防止用支持金具、取扱・工事説明書、保証書		

◎薪焚き時における仕様（性能）は。薪の種類・薪中の水分含有量等により多少変動します。

長府工産株式会社