

仕様表		名 称	強制循環式太陽熱温水器
		型 式	CHK-240
蓄熱槽仕様			
型 式	CHK-240T		
設 置 方 法	屋外用		
外 形 寸 法	幅593mm×奥行840mm×高さ1699mm		
配管接続 口 径	給 水 口	R3/4 (20A)	
	出 湯 口	R3/4 (20A)	
	排 水 口	Rc3/4 (20A)	
	集 熱 回 路	R1/2 (15A)	
質 量	総 質 量	85kg	
	満 水 時 質 量	326kg	
材 質	タ ン ク 本 体	ステンレス鋼板	
	外 装 材	カラー鋼板	
	保 温 材	グラスウール	
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz		
消 費 電 力	97/126W		
タ ン ク 容 量	233L		
循 環 ポ ン プ 締 切 揚 程	50 Hz	9.3m	
	60 Hz	12.5m	
減 圧 弁 設 定 圧	170kPa		
安 全 弁 設 定 圧	190kPa		
集熱器仕様(1枚あたり)			
型 式	SC-200		
外 形 寸 法	幅1002mm×奥行2002mm×高さ60mm		
配 管 接 続 口 径	φ12.7		
質 量	総 質 量	37kg	
	満 水 時 質 量	39.5kg	
材 質	透 過 体	半強化ガラス	
	集 熱 板	ステンレス鋼板	
	外 装 材	塗装溶融亜鉛メッキ鋼板	
	保 温 材	グラスウール	
有 効 集 熱 面 積	1.91㎡		
集 熱 器 保 有 水 量	2.5L		
附 属 品	六角ボルト(8)、ステンレス線(1)、ヒートン(6)、板クランプ18.5(10)、ゴムキャップ(2)、ゴムホースI型(2)、ゴムホースJ型(1)、ゴムホースL型(1)、ホース補強管(2)、ダブルロックジョイント(2)、集熱板サーミスタ(1)、センサーシールドキャップ(1)、閉端接続子(2)、絶縁テープ(1)、給水口専用保温材(1)、取扱・工事説明書(1)、モニター(1)、モニター用コード8m(1)、アース線2.8m(1)、接続板(2)、ツインソーラーホース20m(1)		