

仕様表		名称	石油給湯機付ふろがま
		型式	CKX-C471SAF
型式の呼び			UKB-SA471A (MS)
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋外用開放形
	給水方式		水道直結式
	加熱形態		瞬間形
	加熱方式		2缶2水路式
	循環方式		強制循環式
点火方式			高電圧放電方式 (ポストイグニッション方式)
使用燃料			灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側		52.84 kW (5.13 L/h)
	ふろ側		17.06 kW (1.7 L/h) (初期水温10℃のとき)
出力	ふろ側		14.5 kW
湯沸効率	ふろ側		85.0%
連続給湯効率	給湯側		88.0%
連続給湯出力			46.5 kW
熱交換器容量	給湯側		1.0 L
	ふろ側		0.7 L
最高使用圧力			1 MPa
伝熱面積	給湯側・ふろ側		1.6 m <sup>2</sup>
外形寸法			高さ770mm×幅540mm×奥行210mm
質量			35 kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用		点火時 69 / 69W 燃焼時 99 / 99W
	給湯・ふろ同時使用		点火時 124 / 124W 燃焼時 115 / 115W
待機時消費電力			0.8 / 0.8W
排気温度			260℃以下
騒音レベル			47 dB
循環管取付口径			R1/2 (15Aオネジ)
基準浴槽			有効水量 200~220L
電流ヒューズ			10A
温度ヒューズ			184℃
安全装置			対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置			送風機回転検知、異常過熱防止装置、温度ヒューズ、凍結予防装置、電流ヒューズ、過圧逃し弁
付属品			台所リモコン、浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、とって取付ねじ、埋込みプラグ、転倒防止金具小、取付ねじ、木ねじ (転倒防止金具小取付用)
エネルギー消費効率			88.0%
区分名			A
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)			102%