

| 仕様表 | | 名称 | 石油給湯機付ふろがま |
|-----------------------|-----------|----|---|
| | | 型式 | CKX-C472SAF |
| 型式の呼び | | | UKB-SA472A (MS) |
| 種類 | 燃焼方式 | | 圧力噴霧式 |
| | 給排気方式 | | 屋外用開放形 |
| | 給水方式 | | 水道直結式 |
| | 加熱形態 | | 瞬間形 |
| | 加熱方式 | | 2缶2水路式 |
| | 循環方式 | | 強制循環式 |
| 点火方式 | | | 高電圧放電方式 (ポストイグニッション方式) |
| 使用燃料 | | | 灯油 (JIS 1号灯油) |
| 燃料消費量 | 給湯側 | | 52.84kW (5.13L/h) |
| | ふろ側 | | 17.06kW (1.7L/h) (初期水温10℃のとき) |
| 出力 | ふろ側 | | 15.0kW |
| 湯沸効率 | ふろ側 | | 85.0% |
| 連続給湯効率 | 給湯側 | | 88.0% |
| 連続給湯出力 | | | 46.5kW |
| 熱交換器容量 | 給湯側 | | 0.8L |
| | ふろ側 | | 0.6L |
| 最高使用圧力 | | | 1MPa |
| 伝熱面積 | 給湯側・ふろ側 | | 1.6㎡ |
| 外形寸法 | | | 高さ770mm×幅540mm×奥行210mm |
| 質量 | | | 33kg |
| 電源電圧及び周波数 | | | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 給湯使用 | | 点火時 69/69W 燃焼時 96/96W |
| | 給湯・ふろ同時使用 | | 点火時 128/128W 燃焼時 115/115W |
| 待機時消費電力 | | | 0.8/0.8W |
| 排気温度 | | | 260℃以下 |
| 騒音レベル | | | 46dB |
| 循環管取付口径 | | | R1/2 (15Aオネジ) |
| 基準浴槽 | | | 有効水量 200~220L (2人用) |
| 電流ヒューズ | | | 10A |
| 温度ヒューズ | | | 184℃ |
| 安全装置 | | | 対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置、点火安全装置 |
| その他の装置 | | | 送風機回転検知、異常過熱防止装置、温度ヒューズ、凍結予防装置、電流ヒューズ、過圧逃し弁 |
| 付属品 | | | 台所リモコン、浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、浴室リモコン取付用木ねじ、埋込みプラグ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、転倒防止金具小、取付ねじ、木ねじ (転倒防止金具小取付用)、スリーブ、袋ナット (オイルフィルタに組付け)、メインリモコンコード、浴室リモコンコード |
| エネルギー消費効率 | | | 87.1% |
| 区分名 | | | Ⅲ |
| 構造名 | | | Ⅲ-1 |
| 省エネ基準達成率 (目標年度2025年度) | | | 101% |