

仕様表		名称	石油給湯機付ふろがま
		型式	CKX-G471KSAFF
型式の呼び		UKB-AG470AMX (FFW)	
種類	燃焼方式	気化式	
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
	加熱方式	2缶2水路式	
	循環方式	強制循環式	
点火方式		高電圧放電方式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯側	53.45kW (5.20L/h)	
	ふろ側	17.06kW (1.7L/h) (初期水温10℃のとき)	
出力	ふろ側	14.5kW	
湯沸効率	ふろ側	85.0%	
連続給湯効率	給湯側	87.0%	
連続給湯出力		46.5kW	
熱交換器容量	給湯側	0.7L	
	ふろ側	0.6L	
最高使用圧力		1MPa	
伝熱面積	給湯側・ふろ側	1.6㎡	
外形寸法		高さ645mm×幅470mm×奥行210mm	
質量		28kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時700/700W 燃焼時 76/76W	
	給湯・ふろ同時使用	点火時740/740W 燃焼時 92/92W	
待機時消費電力		0.7/0.7W	
給排気筒の型式の呼び		QUB-2SM または QUB-2LM	
給排気筒の呼び径		D80	
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		48dB	
循環管取付口径		R1/2 (15Aオネジ)	
基準浴槽		有効水量 200~220L	
電流ヒューズ		15A、8A	
温度ヒューズ		184℃	
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置	
その他の装置		送風機回転検知、油面検知、異常過熱防止装置、温度ヒューズ、凍結予防装置、電流ヒューズ、過圧逃し弁	
付属品	台所リモコン (本体着脱式)、浴室リモコン、操作部シール板、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、給水口保温材、出湯口保温材、取扱説明書、工事説明書、所有者票、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ (木ねじ)、埋込みプラグ、コードクリップ、ゴム製送油管セット、送油管 (ナット付)、ドレン受け、型紙A、型紙C		
エネルギー消費効率		87.0%	
区分名		A	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		101%	