

仕様表		名称	石油給湯機付ふるがま
		型式	CKX - P470AF
型式の呼び		CKX - P470AF (OTQ - 4701AY)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
	加熱方式	2缶2水路式(1バーナー)	
	循環方式	強制循環式	
点火方式		高圧放電式	
使用燃料		灯油(JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯側	54.5kW(5.3L/h)	
	ふる側	16.5kW(1.6L/h)	
出力	ふる側	15.0kW	
湯沸効率	ふる側	81.0%	
連続給湯効率	給湯側	86.5%	
連続給湯出力		46.5kW	
熱交換器容量	給湯側	1.0L	
	ふる側	0.4L	
最高使用圧力		1MPa	
伝熱面積	給湯側	1.29m <sup>2</sup>	
	ふる側	1.29m <sup>2</sup>	
外形寸法		高さ725mm×幅580mm×奥行250mm	
質量		40kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時85/80W 燃焼時95/90W	
	ふる使用	-	
	給湯・ふる同時使用	点火時165/185W 燃焼時160/180W	
待機時消費電力		運転スイッチ「入」時：6.3W以下(通常モード)3.1W以下(省電力モード)、運転スイッチ「切」時：2.9W以下	
排気温度		260以下	
騒音レベル		47dB(A)	
基準浴槽		200L	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		缶体温度ヒューズ：184	
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、空だき防止装置(ふる)、電動機の過負荷保護装置	
その他の装置		漏電安全装置、凍結予防ヒーター、油漏れ検知装置、排気温度検知装置、逆流防止装置	
付属品		送油管、台所リモコン(M-034DA)及び取付部材、浴室リモコン(F-034DA)及び取付部材、台所リモコンコード、浴室リモコンコード、取扱説明書、工事説明書、所有者票	
エネルギー消費効率		86.5%	
区分名		A	
省エネ基準達成率(目標年度2006年度)		100%	