

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	HU-G075FF
型式の呼び			UHB-G75H
種類	燃焼方式		気化式
	給排気方式		屋内用密閉式強制給排気形
	用途別方式		暖房用
	給水方式		タンク式
	加熱方式		1缶1水路式
点火方式			高電圧放電式
使用燃料			灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量			9.06W (0.88L/h)
暖房効率			82.0%
暖房出力			7.43kW
熱交換器容量			4.7L
最高使用圧力			0.1MPa
伝熱面積			0.38m <sup>2</sup>
外形寸法			高さ590mm×幅470mm×奥行285mm
質量			24kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			点火時530/530W 燃焼時55/55W
待機時消費電力			1.0W
給排気筒の型式の呼び			QU49-2-1
給排気筒の呼び径			D49
給排気筒の壁貫通部の孔径			φ85mm
排気温度			260℃以下
騒音レベル			31dB (室内側)
循環管取付口径			R3/4 (20Aオネジ)
電流ヒューズ			15A、6A
温度ヒューズ			99℃
安全装置		対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置	
その他の装置		送風機回転検知、熱交換器過熱防止装置、電流ヒューズ、温度ヒューズ、排気管抜け検知装置、油切れ検知装置、油面異常検知装置	
付属品		シンプルリモコン、メインリモコンコード、取扱説明書、工事説明書、ゴム製送油管 (長さ2.5m)、ホースバンド、送油ホース接続パイプ (袋ナット付)、標準給排気筒セット	
エネルギー消費効率			82.0%
区分名			V
構造名			V-2
省エネ基準達成率 (目標年度2025年度)			94%