

仕様表	名称	焼却用ふろがま	
	型式	KF-8	
ふろがま型式	K-8		
循環方式	自然循環式		
外形寸法	高さ490mm×幅440mm×奥行505mm (高さ490mm×幅630mm×奥行505mm)※		
質量	30.5kg		
使用燃料	まき、可燃ゴミ		
煙突の呼び径	φ115mm		
循環管取付口径	φ45mm		
基準浴槽	200~300L		
附属品	ゴムエルボ(2)、ワイヤクランプ(4)、灰かき棒(1)、マフラー(1)、ロストル(1)、取扱説明書・工事説明書(1)		
バーナー型式	F-85	F-86	
燃焼方式	圧力噴霧式		
点火方式	高圧放電式		
排気方式	屋内用半密閉式強制通気形		
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)		
燃料消費量	26.7kW(2.60L/h)		
出力	16.0kW(13,760kcal/h)		
湯沸効率	60.0%		
外形寸法	高さ240mm×幅245mm×奥行237mm		
質量	5.1kg		
電源電圧及び周波数	AC100V 50Hz	AC100V 60Hz	
定格消費電力	点火時62W	燃焼時62W	点火時57W 燃焼時57W
待機時消費電力	1.1W		
ノズル	噴霧量	0.75GPH	
	スプレーパターン	A	
	噴霧角度	60度	
電流ヒューズ	5A		
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置		
その他の装置	連続燃焼防止装置		
附属品	タイムスイッチ(1)、リモコンコード(1)、送油管(1)、取扱説明書・工事説明書(1)、所有者票(1)		

※バーナー使用時

長府工産株式会社