

仕様表	名称	焼却兼用ふろがま
	型式	L K F - 8 N
ふろがま型式		L K - 8 N
循環方式		自然循環式
外形寸法		高さ490mm×幅440mm×奥行635mm (高さ490mm×幅630mm×奥行635mm) ※
質量		35.4kg
使用燃料		まき、可燃ゴミ
煙突の呼び径		φ115mm
循環管取付口径		φ45mm
基準浴槽		200~300L
付属品		ゴムエルボ(2)、ワイヤクランプ(4)、灰かき棒(1)、マフラー(1)、ロストル(1)、取扱/工事説明書(1)
バーナー型式		F - 8 N
燃焼方式		圧力噴霧式
点火方式		高圧放電式
排気方式		屋内用半密閉式強制通気形
使用燃料		灯油 (J I S 1号灯油)
燃料消費量		26.7kW (2.60L/h)
出力		16.0kW (13,800kcal/h)
湯沸効率		60.0%
外形寸法		高さ240mm×幅245mm×奥行237mm
質量		5.1kg
電源電圧及び周波数		A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
定格消費電力		点火時62/54W 燃焼時62/54W
待機時消費電力		1.1W
ノズル	噴霧量	0.75GPH
	スプレーパターン	A
	噴霧角度	60度
電流ヒューズ		5A
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置		連続燃焼防止装置
付属品		タイムスイッチ(1)、リモコンコード(1)、送油管(1)、取扱/工事説明書(1)、所有者票(1)

※バーナー使用時

長府工産株式会社