

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	SHU-EN200F
型式の呼び		SHU-EN20 (区分: 0F)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	用途別方式	暖房用、融雪用	
	給水方式	タンク式	
	加熱方式	1缶1水路式	
点火方式		高压放電式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		22.7kW (2.2L/h)	
暖房効率		87.0%	
暖房出力		19.7kW (17,000kcal/h)	
熱交換器容量		17.0L	
給水タンク		8.0L	
最高使用圧力		0.1MPa	
伝熱面積		0.67㎡	
外形寸法		高さ1414mm×幅645mm×奥行300mm	
質量		51.0kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時221/242W 燃焼時187/207W	
待機時消費電力		1.5W	
循環ポンプ		流量 (機外水頭圧3mにおいて) 55/55L/min 最高揚程 8.77/11.99m	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		53dB (A)	
ノズル	噴霧量	0.5GPH	
	スプレーパターン	KH	
	噴霧角度	60度	
循環管取付口径		行きR3/4 戻りR3/4	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		167℃	
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置	
その他の装置		圧カスイッチ	
付属品		灯油用ゴムホース(1)、アース線(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、保証書(1)、転倒防止アングルセット(1)、アンカープレート(4)、リモコン前扉取付用ネジ(2)	
エネルギー消費効率		87.0%	
区分名		G	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		100%	

長府工産株式会社