

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	SHU-EN581F
型式の呼び		SHU-EN58 (区分: 1F)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	用途別方式	暖房用、融雪用	
	給水方式	タンク式	
	加熱方式	1缶1水路式	
点火方式		高压放電式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		67.9kW (6.6L/h)	
暖房効率		85.5%	
暖房出力		58.0kW (50,000kcal/h)	
熱交換器容量		42.9L	
給水タンク		15.2L	
最高使用圧力		0.1MPa	
伝熱面積		1.37㎡	
外形寸法		高さ1638mm×幅888mm×奥行502mm	
質量		110kg (梱包時130kg)	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時285/315W 燃焼時250/283W	
待機時消費電力		1.3W	
循環ポンプ		流量 (機外水頭圧4mにおいて) 108/88L/min 最高揚程 7.5/10.0m	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		60dB (A)	
ノズル	噴霧量	1.75GPH	
	スプレーパターン	A	
	噴霧角度	60度	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		167℃	
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置	
その他の装置		圧カスイッチ	
付属品		リモコン(1)、リモコンコード (機器取付用)、アース線(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、保証書(1)、転倒防止金具セット(1)、アンカースペーサー(4)	
エネルギー消費効率		-	
区分名		業務用にて対象外	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		-	

長府工産株式会社